

Janeiro 2024



ROBUST



ROBUST SD 45

O modelo SD 45 é caracterizado por um baixo consumo de energia, alta produtividade, facilidade de uso com um longo período de garantia (até 4 anos). Uso universal (plásticos diversos, madeira diversa, painéis de aglomerado de partículas, folheado, MDF, caixas de papelão, etc.)

VANTAGENS



- Operação totalmente automática
- Baixo Consumo
- Crivo em HARDOX
- Instalação e arranque simples
- Manutenção mínima e simples
- Unidade de trituração sem quaisquer obstáculos mecânicos que possam causar paragens
- Operação extremamente silenciosa
- Lâminas temperadas com quatro arestas de corte de vida prolongada
- Arranque do motor controlado por sistema estrela/ângulo

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---------------------------------|---|
| Potência (Kw) | 11 / 15 |
| Comprimento do Rotor (mm) | 430 |
| Diâmetro do Rotor (mm) | 160 |
| Número de lâminas (un) | 15 |
| Abertura de Trituração (mm) | 620 X 430 |
| Granulação (mm) | 10 / 12 / 15 / 20 / 30 / 40 |
| Capacidade* (m ³ /h) | até 1,5* |
| Dimensões C / L / A(m) | 1,29 / 0,95 / 2,11 |
| Peso (Kg) | 920 |
| Materiais | Plásticos Moles, Madeira Mole, Cabos Elétricos |

* Depende do material a triturar e diâmetros dos furos do crivo

Incluídos:

Software Bover Basic
Ligação de Extração - 152 mm

Garantia Adicional:

4 anos / 2000 horas de trabalho

