

Janeiro 2024



ROBUST



ROBUST SD 60

Devido à sua construção robusta, componentes hidráulicos de alta qualidade e sistema de controlo inteligente, o triturador tem uma longa vida útil. O carro empurrador hidráulico empurra o material em direção ao rotor, aumentando a aderência e a eficiência de trituração do material na câmara de trituração.

VANTAGENS



- Tremonha de Enchimento
- Robusto e Ajutável
- Crivo em HARDOX
- Lâminas Fixas Temperadas
- Unidade de Pressão Hidráulica
- Conjunto Motor (Motor Elétrico, Caixa de Redução e Transmissão de Correia)
- Sistema de Controlo Inteligente (BOVER BASIC)
- Lâminas temperadas com quatro arestas de corte de vida prolongada
- Arranque do motor controlado por sistema estrela/ângulo
- Suporte de Lâminas de Corte Endurecidos

CARACTERÍSTICAS

Potência (Kw)	15 / 18,5
Comprimento do Rotor (mm)	550
Diâmetro do Rotor (mm)	260
RPM do Rotor (mm)	80 - 120
Número de lâminas (un)	14
Abertura da Tremonha (mm)	946 x 567
Abertura de Trituração (mm)	810 x 549
Granulação (mm)	10 / 15 / 20 / 30
Capacidade* (m ³ /h)	até 2,5*
Dimensões C / L / A(m)	1,88 / 1,12 / 1,67
Peso (Kg)	1250
Materiais	Plástico, Cartão, Madeira, Papel, Cabos Elétricos

* Depende do material a triturar e diâmetros dos furos do crivo

Incluídos: Garantia Adicional:

Software Bover Basic 2 anos / 2000 horas de trabalho

